



Адрес :

Россия
Республика Татарстан,
г. Елабуга, ул. Чапаева, 64а

тел.: 8-800-250-2708

факс: 8(5557) 3-08-62

e-mail: info@kamzo.ru

www.kamzo.ru



**ПРОИЗВОДСТВО
ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ ОГРАЖДЕНИЙ**

ЗАВОД СЕГОДНЯ

- На сегодняшний день мы произвели свыше **23 000 м** панельных ограждений

Камский завод ограждений создан для удовлетворения растущей потребности промышленных объектов и населения в ограждениях, которые обладают высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, имеют эстетичный и современный внешний вид, при этом выполняют свои основные функции – обозначение границ участка и защиту территории.

Наши производственные площади оснащены современным автоматизированным оборудованием для изготовления всех элементов ограждения: панелей, столбов и крепежа. Выпускаемая продукция контролируется на каждом этапе производства.



МИССИЯ КОМПАНИИ



Наша миссия - производство современных систем ограждений по доступным ценам

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

• Инженерные системы ограждений



Устройство ограждений предполагает наличие панельных секций, несущих столбов, креплений, деталей дополнительной защиты и входных групп.



Панели ограждения 3D



Столбы ограждения



Крепления



Калитки



Ворота (распашные, откатные)



Кронштейны для СББ и ПББ

Zn

Поставляемое ограждение оцинкованное.



Порошково-полимерная покраска возможна в различные цвета по системе RAL

Технические параметры ограждений

Камский завод ограждений изготавливает свою продукцию согласно технических условий ТУ 25.93.13-001-19060714-2017

В изготовлении ограждений используются:

- проволока ТНС ГОСТ 3282-74
- труба профильная ГОСТ - 863982
- порошково-полимерная краска

На каждом этапе производства продукция проходит контроль качества

Габаритные размеры панелей инженерных ограждений


максимальная высота 6000 мм

максимальная ширина 3200 мм

минимальный размер ячеек 20x50 мм

толщина проволоки 3-6 мм

• Инвентарные строительные ограждения



Ограждения представляют собой цельнометаллическую (сварную) конструкцию с замковым соединением, с одной стороны проушины, с другой зацепы.

Характеристики:

рама ограждения изготовлена из профильной трубы 25x25x1,5 мм
наполнение: сварная сетка (проволока 3 мм, ячейка 100x100 мм)
опоры – из профильной трубы 25x25x1,5 мм, длина 550 мм
просвет от опоры ограждения до нижней части рамы 100мм.

Окрашено в два этапа:

1. Порошковая грунтовка с цинковым наполнителем,
2. Порошково-полимерное покрытие цвет RAL 2008 (ярко-красно-оранжевый).

Размер, мм: 2000x1600

Вес, кг: 14

• Габрионные сетчатые изделия (ГСИ)

Габрион — это оцинкованная сетка из проволоки, заполненная любым природным каменным материалом.



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Материал выдерживает постоянное воздействие осадков и не выцветает



ПРОЧНОСТЬ

Объемные изгибы в виде волны усиливают прочность на поперечный излом



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

За счет низкой стоимости исходных материалов цена ограждения невысока



ЛЕГКОСТЬ

Конструкция имеет небольшой вес



ЭСТЕТИЧНОСТЬ

Металлические конструкции выгодно смотрятся на любой территории



ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Легкий монтаж обеспечивается подробной инструкцией по установке



НАШУ ПРОДУКЦИЮ ИСПОЛЬЗУЮТ

Сотрудничество с Камским заводом ограждений - это уверенность в надежности компании, высоком качестве продукции, ответственности и заинтересованности коллектива в решении задач, стоящих перед нашими партнерами и клиентами.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ



Сетевая компания



КАМАЗ



Молот АРМЗ



Малые нефтяные
компании



Промышленные
предприятия



Бюджетные
организации



Ж/д вокзал



Аэропорт



Морской
порт



Автомагистраль



НПЗ, ГПС



Образовательные
учреждения



Промыслы



Складские
комплексы



Войсковые
части



Аграрные
комплексы



Объекты МВД



Спортплощадки



Рестрансляторы



Электрические
подстанции



Электрощитовые



Периметры
частных территорий